



# **L & V Kennzeichnungstechnik**

**Etiketten drucken und spenden in einem mit dem**



## **Print Apply Linerplus**

Zubehör:

**+Pneumatic Zylinder 200 mm**

**+Stempelplatte HPS 112 x 100**

Stempelplatte wird auf Kundenwunsch angepasst

**+Produktsensor inkl. Halterung**

**+TT Druckmodul (203 DPI)**

**Zebra 170 Pax 4**

**+Schnittstelle Ethernet**

**+Untergestell aus eloxiertem Stahl**

**2000mm hoch**

**+Justiereinheit horizontal und vertikal  
(Millimeterskalierung)**

## INDUSTRIELLE STÄRKE

- aus nicht rostendem Stahl mit Aluminiumstruktur
- Pneumatik aus hochwertigen FESTO teilen

### Design und Stand der Technologie

- kratz feste und korrosionsbeständige matallic farbende Pulverbeschichtung
- das Etiketten Spulengehäuse hat eine spezielle starre Fiberglas Festplatte die 3 Magnetventile haben je eine Kapazität von 800 Liter/min

### Vielseitigkeit

- Value kann die Etiketten von oben, von unten, von hinten seitlich und um die Ecke des Produkts mit einem breiten Spektrum von pneumatischen Applikationen anwenden. (einschließlich speziell für Paletten)
- Etiketten Spulengehäuse ist verfügbar bis zu einem Durchmesser von 280 mm die Anwendung des letzten in „Echtzeit“ gedruckten Etikett
- erhältlich in RH und LH Version

### Sicherheit

- begrenzte scharfe Kanten sind ummantelt oder Halbrundkopfschrauben, Spulengehäuse und liner Aufwickler. Scheiben sind ohne Löcher für maximale Sicherheit

### Hauptmerkmale

- Gehäusedurchmesser, Etikettenrollenende  
= externe Rolle max. 360 mm –extra große Aufnahme-  
Kern 45 oder 75 mm

*	max. Papierbreite	183 mm (*)
*	nutzbares Etikettenmaß	Min & Max (*),(**)
*	nutzbarer Druckbereich	Min & Max (*);(**)
*	minimaler Abstand zwischen den Etiketten	(*)
*	maximale Spendegeschwindigkeit	(*)
*	Stromversorgung	230V-50Hz oder 110V-60Hz
(*)	es hängt von dem spezifischen Druckmodul ab und welche „applikationsplatte „ auf dem System installiert ist.	
(**)	kompatibel mit allen gängigen OEM Druckmodulen	

Das Maschinengestell umfasst ein Bedienfeld, dass sich auf dem Maschinenrahmen befindet mit 4 Alarm- oder Geräte Status LEDs sowie 4 Funktionstasten zur Steuerung des Standbys.



## Kennzeichnungstechnik GmbH

**Vertriebsbüro**  
Rheinbrohl  
Kirchstr. 18  
56598 Rheinbrohl  
Tel.: 02635/92 44 94  
Fax: 02635/92 44 96  
Mobil: 0177/2 31 68 46

**Servicebüro**  
Burgbrohl  
Auf den Morgen 17  
56659 Burgbrohl  
Tel.: 02636/80 89 48  
Fax: 02636/80 89 49  
Mobil: 0177/47 97 890

**Office Center**  
Luxemburg  
5, rue Jean Monnet  
L-21580 Luxembourg  
Fax: +352 264 20 664

[www.LV-Kennzeichnungstechnik.de](http://www.LV-Kennzeichnungstechnik.de)